



HYDRAULIKÖLE

ADDINOL STOSSDÄMPFERÖL B

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Stoßdämpferöl B besteht aus Mineralölraffinaten mit Zusätzen zur Verbesserung der Alterungsstabilität, des Verschleiß- und Korrosionsschutzes verbunden mit ausgezeichnetem Tieftemperaturverhalten.

SPEZIFIKATIONEN

Entspricht:

- SAE Klasse 5W
- ISO-VG 15

ANWENDUNGSBEREICHE

- Als Hydraulikflüssigkeit mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften einsetzbar für hoch belastete Stoßdämpfer, Federbeine und Lenkungsämpfer.
- Ebenfalls einsetzbar als Druckflüssigkeit im ziehenden und gezogenen Fahrzeugpark der Eisenbahn.

BEZUGSMÖGLICHKEIT



Lieferung vorzugsweise in Drums und 1 l Dosen.

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Verbesserte Alterungsstabilität
- Verbesserter Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Verbesserung der Funktionstüchtigkeit der Schwingungsdämpfer für das gesamte Fahrverhalten, einschließlich Fahrkomfort und Fahrsicherheit von Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen sowie von Motorrädern
- Lange Öllebensdauer
- Optimaler Schutz der Maschinenteile
- Herausragende Versorgung der Schmierstellen auch bei tiefen Temperaturen





ADDINOL STOSSDÄMPFERÖL B

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingungen / Einheit		Stoßdämpferöl B	Prüfung nach
SAE-Klasse			5W	DIN 51519
ISO-VG			15	
Dichte	bei 15°C	kg / m ³	853	DIN 51757
Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	16	ASTM D 7042
	bei 100°C	mm ² /s	3,7	
dynamische Viskosität	bei -40°C	mPa*s	13.400	DIN 51398
Viskositätsindex			119	DIN ISO 2909
Flammpunkt	COC	°C	min. 170	DIN EN ISO 2592
Pourpoint			max. -42	ASTM D 7346
Korrosionsschutzeigenschaften gegenüber Stahl	Verfahren A		bestanden	DIN ISO 7120
Verdampfungsverlust	1h bei 150°C	%	4,6	DIN 51581

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.