



METALLBEARBEITUNGSÖLE

ADDINOL AUTOCUT 22 A/1

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Autocut 22 A/1 ist ein chlorfreies Metallbearbeitungsöl (Schneidöl) auf Basis paraffinbasischer Mineralölraffinate, welches mit EP-Additiven und Antinebelzusätzen legiert ist.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in Drums und 20 L Kanistern.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend geeignet für mittlere Anforderungen an die Zerspanungsleistung, speziell für Automatenarbeiten.
- Geeignet für die Aluminiumbearbeitung.

EINSATZKONZENTRATION

Unverdünnter Einsatz

EIGENSCHAFTEN

- Verbesserte EP-Eigenschaften
- Antinebelzusätze
- Chlorfrei

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Einsetzbar für mittlere bis hohe Anforderungen an die Zerspanungsleistung
- Verhinderung von Feinströpfchen
- Keine Gesundheitsgefährdung





ADDINOL AUTOCUT 22 A/1

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Autocut 22 A/1	Methode nach
Einsatzkonzentration			unverdünnt	
Dichte	bei 15°C	kg / m ³	870	DIN EN ISO 12185
Viskosität	bei 40°C	mm ² / s	22	DIN EN ISO 3104
Flammpunkt	COC	°C	min. 196	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	max. -18	DIN ISO 3016
Gesamtbasenzahl		mg KOH / g	-	DIN ISO 3771
Cu-Aktivität			+	
Zink			-	
Schwefel			-	

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 90 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.